

河西区常用灯具表格

发布日期：2025-09-19 | 阅读量：110

如某些灯饰为了追求灯光的艺术效果，会设计出蓝光、绿光的灯饰，这样的灯具用在**或特殊场合还可以，如果用在家庭中，恰巧你的脸色又不太好，那么映衬出你的脸会更加***。同样，灯光的强度不能太强，避免人在灯下活动产生烦躁的感觉。相反，如果你的居室正好背阴，常见不到阳光照射，那么你就有必要在居室中放一盏长明灯或是光线较为柔和的灯长时间照明。这样不*会缓解人的心情，同样可以让光线驱走室内的晦气。二、对于儿童来说，灯饰的光线就更为重要，要短距离在灯光下使用眼睛，对儿童使用的台灯要特别制作。市场上节能功效的护眼灯、保护儿童视力的健康灯、净化空气的台灯等产品，让儿童居室增强美丽色彩的同时，也增强了居室的健康指数。**重要的是，健康的灯具一定也是节能的灯具，这样有利于孩子从小养成健康消费的习惯。三、照明灯具制作的使用材料也要注意健康、环保。市场上针对照明灯具等产品使用的金属、塑料等材料，很多已经实现了升级换代，完全达到环保的指标。因此，消费者在选购照明灯具的时候，一定要首先对灯具材料做个大致的了解，亲自查看灯具的时候，不妨采用听、看、摸、闻等方法，以确保灯具材料实属环保。照明的成本=电费+灯价。并应考虑家具陈设、墙壁色彩等因素。河西区常用灯具表格

如停车场、货场等光通量光通量单位为流明□Lm□□表示发光体发光的多少，发光愈多流明数愈大。平均寿命它是指一批灯点亮至一半数量损坏不亮的小时数。额定寿命在长期制造的同一形式的灯具点灯、灭灯，到“大多数灯不能再灭亮为止的点灯时间”或“全光束下降到初光束的70%时的点灯时间”中的短时平均值。光强光强是单位立体角内的光通量，单位为坎德拉□cd□□照度照度是用来说明被照面（工作面）上被照射的程度，通常用其单位面积内所接受的光通量来表示，单位为勒克斯□lx□或流明每平方米□lm/m2□□亮度亮度是用来表示物体表面发光（或反光）强弱的物理量，被视物体发光面在视线方向上的发光强度与发光面在垂直于该方向上的投影面积的比值，称为发光面的表面亮度，单位为坎德拉每平方米□cd/m2□□发光效率通常简称为光效，是描述光源的质量和经济学的光学量，它反映了光源在消耗单位能量的同时辐射出光通量的多少，即光源所出的光通量与所消耗电功率之比，单位是流明每瓦□lm/w□光束角光束角是指灯具光线的角度，灯杯的角度。一般常见的有10°、24°、38° 3种。颜色显现光源的显色指数与照度一起决定环境的视觉清晰度，在照度和显色指数之间存在一种平衡关系。昌平区节约灯具类别中文名照明灯具种类吊灯、吸顶灯、台灯、落地灯等。

至少3个月清洁一次灯具。2. 定期更换老旧灯管。白炽灯及日光灯管在使用寿命的80%时，输出光束约减为85%，在寿命结束前更换。3. 天花板、墙壁选用淡色系，可增加光的反射，提高光线漫射的效果节省电能。照明灯具相关资料编辑爱迪生这位伟大的发明家的一生中，发明了许多东西，然而，能够立即得到人们热烈欢迎的，却只有电灯。因为电灯的好处是人们看得见摸得着的。

它的出现，意味着人们又有一轮太阳，人们的活动不再受到黑夜物制约了。爱迪生在1821年，英国的科学家戴维和法拉第就发明了一种叫电弧灯的电灯。这种电灯用炭棒作灯丝。它虽然能发出亮光，但是光线刺眼，耗电量大，寿命也不长，因此很不实用。“电弧灯不实用，我一定要发明一种灯光柔和的电灯，让千家万户都用得上。”爱迪生暗下决心。他开始试验作为灯丝的材料：用传统的炭条作灯丝，一通电灯丝就断了。用钨、铬等金属作灯丝，通电后，亮了片刻就被烧断。用白金丝作灯丝，效果也不理想。就这样，爱迪生试验了1600多种材料。一次次的试验，一次次的失败，很多**都认为电灯的前途黯淡。爱迪生面对失败，面对有些人的冷嘲热讽，爱迪生没有退却。他明白，每一次的失败，意味着又向成功走近了一步。一次。

使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。一类灯具Ⅱ类灯具防触电保护不*依靠基本绝缘，而且具有附加安全措施，例如双重绝缘或加强绝缘，但没有接地或依赖安装条件的保护措施。一类灯具Ⅲ类灯具防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV)□并且其中不会产生高于SELV的电压的一类灯具。防触电保护是评价灯具安全特性的重要指标，然而国家质检总局的历次抽查显示我国灯具产品的防触电保护不合格列各种抽查不合格项目前列。从标准定义可以看出，0类灯具提供的防触电保护是比较低的。为确保0类灯具能被安全地使用，现行标准对如何使用0类灯具作了规定，如标准*适用于普通灯具；、在恶劣条件下使用的灯具不应划为0类、轨道安装的灯具不应划分为0类。0类灯具依靠基本绝缘作为防触电保护，使用环境被限制在非导电场所。但在实际使用过程中，要一一识别灯具类别，又要识别使用环境是否属于非导电环境，对使用者来说是比较困难的。基于此考虑，新标准淘汰了0类灯具。一类灯具接地要求编辑按照国标：2003***标准，在取消0类灯具后，只有□□□Ⅱ类灯具的新规定，其接地要求如下□□1□Ⅰ类灯具的外露导电部分应接地：这是Ⅰ类灯具的附加安全措施要求所决定的；如果不作接地。灯具的品种很多，有吊灯、吸顶灯、台灯、落地灯、壁灯、射灯等。

爱迪生的老朋友麦肯基来看望他。爱迪生望着麦肯基说话时一晃一晃的长胡须，突然眼睛一亮，说：“胡子，先生，我要用您的胡子。”麦肯基剪下一绺交给爱迪生。爱迪生满怀信心地挑选了几根粗胡子，进行炭化处理，然后装在灯泡里。可令人遗憾的是，试验结果也不理想。“那就用我的头发试试看，没准还行。”麦肯基说。爱迪生被老朋友的精神深深感动了，但他明白，头发与胡须性质一样，于是没有采纳老人的意见。爱迪生走身，准备为这位慈祥的老人送行。他下意识地帮老人拉平身上穿的棉线外套。突然，他又喊道：“棉线，为什么不试棉线呢？”麦肯基毫不犹豫地解开外套，撕下一片棉线织成的布，递给爱迪生。爱迪生把棉线放在在U形密闭坩埚里，用高温处理。爱迪生用镊子夹住炭化棉线。准备将它装在灯泡内。可由于炭化棉线又细又脆，加上爱迪生过于紧张，拿镊子的手微微颤抖，因此棉线被夹断了。**后，费了九牛二虎之力，爱迪生才把一根炭化棉线装进了灯泡。夜幕降临了，爱迪生的助手把灯泡里的空气抽走，并将灯泡安在灯座上，一切工作就绪，大家静静地等待着结果。接通电源，灯泡发出金黄色的光辉，把整个实验室照得通亮。13个月的艰苦奋斗，试用了6000多种材料，试验了7000多次。照明灯具的大小与空间的比例有很密切的关系，选购时，应考虑实用性和摆放效果。滨海新区公司灯具设计

走廊楼梯▪卫生间▪厨房▪餐厅▪卧室▪书房▪客厅▪庭院与通道6种类灯号。河西区常用灯具表格

二、按标志提供的光源参数及时更换老化的灯管，发现灯管两端发红、灯管发黑或有黑影、灯管跳不亮时，应及时更换灯管，防止产生镇流器烧坏等不安全现象。三、在清洁维护时应注意不要改变灯具的结构，也不要随便更换灯具的部件，在清洁维护结束后，应按原样将灯具装好，不要漏装、错装灯具零部件。四、灯具在使用中还要加强保养，才能延长其使用寿命。具体要注意以下几点：房间的灯管要经常用干布擦拭，并注意防止潮气入侵，以免时间长了出现锈蚀损坏或漏电短路的现象；装在厕所、浴室的灯须装有防潮灯罩，否则它的使用寿命会**减少；装在厨房的灯应特别注意防油烟，因为油垢的积聚会影响灯的照明度；浅色的灯罩透光度较好，但容易粘灰，要勤于清洗，以免影响光线的穿透度；灯具如果为非金属，可用湿布擦，以免灰尘积聚，妨碍照明效果。在使用灯具时尽量不要频繁地开关，因为灯具在频繁启动的瞬间，通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流，使得灯丝温度急剧升高加速升华，从而会**减少其使用寿命，因此要尽量减少灯具的开关。要长久维持明亮、干净的灯源从而达到节约能源的目的，要做到：1. 定期清洗照明设备。灯具久未清洗，易使灰尘聚积于灯管，影响输出效率。河西区常用灯具表格

合肥春派家具有限公司汇集了大量的优秀人才，集企业奇思，创经济奇迹，一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地，绘画新蓝图，在湖北省等地区的办公、文教中始终保持良好的信誉，信奉着“争取每一个客户不容易，失去每一个用户很简单”的理念，市场是企业的方向，质量是企业的生命，在公司有效方针的领导下，全体上下，团结一致，共同进退，**协力把各方面工作做得更好，努力开创工作的新局面，公司的新高度，未来合肥春派家具供应和您一起奔向更美好的未来，即使现在有一点小小的成绩，也不足以骄傲，过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验，才能继续上路，让我们一起点燃新的希望，放飞新的梦想！